



Motorenöle

Motor oils

Getriebeöle

Gear oils

**Zweitaktöle und
Traktorenöle**

*Two-stroke oils and
tractor oils*

Hydrauliköle

Hydraulic oils

**Industrie- und
Spezialschmierstoffe**

*Industrial and
specialty lubricants*

PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSALOEL STOU SAE 15W-30

PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSALOEL STOU SAE 15W-30 ist ein Spezialöl, das den Empfehlungen aller namhaften Ackerschlepperhersteller gerecht wird. Es ist gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren einzusetzen. Hochwertige Basisöle und ausgewählte Additive gewährleisten einen störungsfreien Betrieb aller Aggregate zu jeder Jahreszeit. Daher auch für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen) bestens geeignet.

ACEA-/API-Spezifikationen:

API CG-4 (obsolete)

API CF-4 (obsolete)

API CF (obsolete)

API CE (obsolete)

API CD (obsolete)

API SF (obsolete)

API GL 4

OEM-Freigaben:

ZF TE-ML 06B (*), 07B (ZF001698)

Massey Ferguson CMS M1145

Anwendungsempfehlungen:

STOU:

ZF TE-ML 06C, 07D

Massey Ferguson M1144, M1139

Ford M2C159 B/C

New Holland 82009202

John Deere J27

UTTO:

Massey Ferguson M1135

Ford M2C134A

New Holland NH410A

Allison C-4 (level)

Caterpillar TO-2 (level)

Motorenöle
Motor oils

Getriebeöle
Gear oils

Zweitaktöle und Traktorenöle
Two-stroke oils and tractor oils

Hydrauliköle
Hydraulic oils

Industrie- und Spezialschmierstoffe
Industrial and specialty lubricants

Hydraulik:

Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S
Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid

| | | | PENNASOL SUPER TRAKTOR UNIVERSALOEL STOU |
|------------------|--------------------|------------------|---|
| Parameter | Einheit | Prüfmethode | SAE 15W-30 |
| Dichte 15°C | kg/m ³ | DIN EN ISO 12185 | 869 |
| Flammpunkt COC | °C | DIN ISO 2592 | min. 220 |
| Pourpoint | °C | DIN ISO 3016 | -42 |
| Viskosität 40°C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 67,5 |
| Viskosität 100°C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 10,0 |
| VI | | DIN ISO 2909 | 134 |

01/2017

Version 8

Die angegebenen Daten sind circa Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten.

Erhältliche Gebinde:

| | Lose Ware | 965 Liter | 208 Liter | 60 Liter | 20 Liter | 4 * 5 Liter | 12 * 1 Liter | Bemerkung: |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|------------|
| PENNASOL SUPER TRAKTOR UNIVERSALOEL STOU SAE 15W-30 | • | • | • | • | • | | | |

1

¹ Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die AVISTA OIL Group oder eine Ihrer Tochtergesellschaften ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.